

Ingebruikname en algemene tips voor het behoud van uw Pulastic Comfort en Acousti vloer

Goed onderhoud van de vloer verhoogt de hygiëne en zorgt ervoor dat de vloer haar uiterlijk en stroefheid behoudt. Dit komt de veiligheid, optimale prestaties en duurzaamheid ten goede. Onderstaand geven wij u een gefundeerd en praktisch toepasbaar advies over de ingebruikname van uw Pulastic vloer alsmede enkele algemene tips over het onderhoud van uw vloer. Op de ommezijde van dit document vindt u de instructies voor reguliere reiniging. Dit advies is specifiek ontwikkeld voor Pulastic vloeren die zijn afgewerkt met onze vloercoating op waterbasis. Dit geldt voor alle leveringen sinds januari 2009.

Een schone start...



...is het halve werk. De Pulastic vloer dient gereinigd te worden met een reinigingsvloeistof bestaande uit 1 deel Pulastic Eco Clean op 200 delen water. Het gebruik van agressieve borstels en reinigingspads gedurende de eerste weken na oplevering kan overmatig polijsten tot gevolg hebben en dient dus te worden vermeden. Tijdens de eerste reinigingsbehandelingen kan de vloer enig pigment afgeven dat tot verkleuring van de reinigingsvloeistof kan leiden.

Het voorkomen van een te hoge zeepconcentratie in de reinigingsvloeistof is van groot belang omdat dit de opbouw van een glanzende en gladde zeepfilm tot gevolg zal hebben. Verder dient reiniging met water kouder dan 15°C vermeden te worden omdat de zeep dan niet meer tot oplossing komt. Ook dit zal de opbouw van een zeepfilm tot gevolg hebben.



Voor schadelijke gevolgen en het niet functioneren van schoonmaakmiddelen anders dan Pulastic Eco Clean, neemt Descol sportvloeren geen verantwoordelijkheid.

Deze informatie wordt door ons naar beste weten verstrekt, maar geen enkele garantie, expliciet of impliciet, wordt hierbij gegeven.



Nog een paar tips...

- ▲ Het gebruik van een goede inloopmat beperkt de verdeling van stof en zand over de vloer.
- ▲ Het gebruik van lauwwarm water tijdens de natte reiniging verhoogt het effect van de zeep.
- ▲ Het af en toe nareinigen van de vloer met schoon water voorkomt dat er een zeepfilm wordt opgebouwd.
- ▲ Het gebruik van schrobmachines waarbij de draaiende borstels zorgen voor de voortbeweging van de machine wordt, i.v.m. de verhoogde kans op slijtage van de vloer, afgeraden. Het is dus aan te bevelen alleen machines te gebruiken waarbij de voortgaande aandrijving plaatsvindt via de wielen.
- ▲ Bij gebruik van schoonmaakmachines dienen deze op low-speed (max. 150 omw/min) ingesteld te worden.
- ▲ Kauwgomresten verwijdert u met CO2 (koolzuur) spuitbusjes (Taski tapi-antigum) van de firma Johnson Diversey in Utrecht, tel. 030 247 69 11.

Voor meer informatie over het onderhoud van uw vloer kunt u contact opnemen met de afdeling Verkoop.

Tel: 0570 85 42 51

Fax: 0570 62 28 30

E-mail: verkoop@descol.nl

Internet: www.descol.nl



Goede en regelmatige reiniging houdt uw Pulastic vloer in topconditie

Goed onderhoud van de vloer verhoogt de hygiëne en zorgt ervoor dat de vloer haar matte uiterlijk en stroefheid behoudt. Dit komt de veiligheid, optimale prestaties en duurzaamheid ten goede. Onderstaand geven wij u een gefundeerd en praktisch toepasbaar advies over de reguliere reiniging van uw Pulastic vloer. Op de omzijkant van dit document vindt u de instructies voor ingebruikname van uw Pulastic vloer alsmede enkele algemene tips over het onderhoud van uw vloer. Dit advies is specifiek ontwikkeld voor Pulastic vloeren die zijn afgewerkt met onze vloercoating op waterbasis. Dit geldt voor alle leveringen sinds januari 2009.

Droge reiniging...



...doet u regelmatig met een stofbindende zwabber in combinatie met synthetische zwabberhoezen (zonder oliehoudend materiaal!). Het regelmatig wassen hiervan verbetert de stofbindende, statische werking. Voor grotere ruimtes is een schaarzwabber aan te bevelen. Zand en stof werken als een polijstend schuurmiddel en maken een vloer glad en glanzend. Het regelmatig verwijderen hiervan heeft een zeer positief effect op de duurzaamheid van uw Pulastic vloer.

Standaard natte reiniging...



...kan regelmatig plaatsvinden door te schrobben. Gebruik een neutrale (pH 7-8,5) reiniger die geen (was)film achterlaat en die, bij gebruik van een schrobautomaat, laag schuimend is. Descol biedt hiervoor haar eigen reinigingsproduct Pulastic Eco Clean aan dat aan al deze eisen voldoet en gegarandeerd geen schade toebrengt aan Pulastic vloersystemen. Nadelige gevolgen door het gebruik van andere reinigingsproducten dan de originele Pulastic producten vallen buiten de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Descol.

Schrobben kan handmatig of machinaal met een schrobzuigmachine. Schrobmachines kunnen hiervoor worden voorzien van milde borstels of een milde reinigingspad (bijv. Scotch Brite – Rood of milder). Het is aan te raden de pads aan beide zijden enkele minuten op een harde vloer “in te slijten” zodat de oppervlakkige scherpste van de pad teniet wordt gedaan. Het mag duidelijk zijn dat het gebruik van een agressievere pad een hogere slijtage tot gevolg zal hebben.

Indien niet met een schrobzuigmachine wordt gewerkt is het belangrijk direct na het schrobben het vuile reinigingswater op te zuigen om opnieuw indrogen van de vervuiling te voorkomen. Het is belangrijk goed te blijven controleren of er geen overmatige zeepfilm op de vloer wordt opgebouwd. Het ontstaan van een zeepfilm leidt tot een verhoogde glansgraad en onvoldoende stroefheid. Een overmatige zeepfilm kan ontstaan door een te hoge zeepconcentratie in het reinigingswater, verkeerde reinigingsproducten of het gebruik van te koud water (kouder dan 15°C) omdat de zeep dan niet meer tot oplossing komt. Een zeepfilm is eenvoudig waarneembaar door de oppervlakkige streepvorming

en laat zich eenvoudig met schoon water weg schrobben. Bovendien zal bij reiniging met alleen schoon water vaak enige schuimvorming waarneembaar zijn.

Pulastic Eco Clean dient te worden toegepast in een verhouding zeep : water van 1 : 200 tot 1 : 400. Zodra de standaard reiniging met de 1 : 200/250 concentratie tot een voldoende schoonmaakresultaat leidt, kan geprobeerd worden de concentratie te verlagen tot 1 deel Pulastic Eco Clean op 300 of zelfs 400 delen water. Ervaring leert dat de laagst mogelijke concentratie die voldoende is om de vloer te reinigen op de lange duur het beste resultaat geeft. De juiste concentratie is afhankelijk van gebruik, schoonmaakfrequentie, type borstel of pad en leeftijd van de vloer.

Bij onvoldoende schoonmaakresultaat is het aan te bevelen de reinigingsvloei stof tijd te geven de vervuiling op te lossen en/of de concentratie reinigingsmiddel te verhogen. Dit kan door bijvoorbeeld de vloei stof na het schrobben niet direct op te zuigen maar ca. 10 – 20 minuten te laten inwerken, maar niet in te laten drogen! Vervolgens kan een tweede schrobbewerking worden doorgevoerd waarbij het vuile water wordt opgezogen.

