

# Primer uso y consejos generales de mantenimiento de su suelo deportivo Pulastic

Un buen mantenimiento del suelo aumenta la higiene y permite que el suelo mantenga su aspecto mate y su rugosidad. Esto favorece la seguridad y unas prestaciones deportivas óptimas. A continuación ofrecemos algunos consejos prácticos sobre el primer uso de su suelo deportivo Pulastic y también algunas indicaciones generales acerca del mantenimiento del suelo. Al dorso se encuentran instrucciones para realizar una limpieza frecuente y a fondo. Estos consejos son específicos para los suelos Pulastic que llevan un revestimiento de suelo deportivo a base de agua.

## Un comienzo limpio...



...es la mitad del trabajo. Antes de usar un suelo Pulastic nuevo con revestimiento a base de agua, debe limpiarse ligeramente, como medida de prevención, con 1 medida de Pulastic Start Clean diluida en 200 medidas de agua. Este tratamiento previo es necesario para que la limpieza frecuente posterior resulte más fácil y para eliminar cualquier carga estática que se pueda haber acumulado durante la aplicación del revestimiento. La limpieza puede hacerse inmediatamente, antes de usar el suelo por primera vez, pero como mínimo 3 días después de la aplicación del revestimiento de suelo deportivo. Si la temperatura del suelo durante la aplicación ha sido muy baja o si la humedad ha sido muy alta, puede ser necesario prolongar este período unos 2 días más. Jabón: proporción de agua de 1: 200, comparable a aproximadamente 1 vaso de jabón (200 ml) con 40 litros de agua. El tratamiento debe realizarse a mano, con una mopa o una máquina provista de una mopa especial.

Como máximo 6 meses después de la entrega del suelo Pulastic, deberá limpiarlo con una mopa suave y una solución de limpieza formada por 1 medida de Pulastic Start Clean y 200 medidas de agua. El uso de cepillos abrasivos y estropajos durante las primeras dos semanas tras la entrega del suelo puede provocar un pulido excesivo y, por lo tanto, debe evitarse. Durante las primeras sesiones de limpieza, el suelo puede soltar pigmento que cambie de color el líquido detergente.

Es importante evitar concentraciones demasiado altas de jabón en la solución de limpieza, ya que esto provocaría una película jabonosa, brillante y resbaladiza. Además, debe evitar una limpieza con agua a una temperatura inferior a 15°C, ya que el jabón no se puede disolver a esta temperatura. Este hecho también provocaría la creación de una película jabonosa.

## Algunos consejos más...

- ▲ La utilización de una alfombra de alta calidad en la entrada reduce la cantidad de polvo y arena que se deposita sobre el suelo.
- ▲ Los zapatos deportivos con suela negra aumenta el riesgo de rayas de limpieza difícil. Se recomienda fervientemente evitar el uso de dicho calzado.
- ▲ La utilización de agua templada/caliente durante la limpieza húmeda aumenta la eficacia del jabón.
- ▲ Una limpieza posterior con agua limpia templada/caliente y Pulastic Eco Clean, 1 tapón por cada 40 litros de agua evita la formación de una película jabonosa.
- ▲ Cuando se utilizan fregadoras deben ajustarse a baja velocidad (máx. 150 rev./min).
- ▲ Los restos de chicle se pueden quitar con sprays de CO2 (ácido carbónico) fabricados por Johnson Diversey (Taski tapi-antigum), Utrecht, tel.: +31 30 247 69 11.
- ▲ Las rayas de goma se pueden quitar con Hakkenspray, fabricado por la empresa Kasterop de Zoetermeer (el suelo debe tener por lo menos 3 meses): [www.kasterop.nl](http://www.kasterop.nl)/tel. +31 79 331 15 50.
- ▲ La resina de las pelotas puede quitarse con Trimona TN2 (pedidos en [www.trimona.com](http://www.trimona.com)).

**Descol sports surfaces no acepta ninguna responsabilidad por los daños provocados en sus suelos deportivos por la falta de eficacia de los productos de limpieza distintos a Pulastic Start Clean, Eco Clean y Deep Clean.**

**Esta información es correcta, a nuestro leal saber y entender, pero no debe ser interpretada como una garantía de ningún tipo, ni expresa ni implícita.**

Si desea más información sobre el mantenimiento de su suelo puede dirigirse al departamento de Ventas.

Tel.: +31 570 62 07 44

Fax: +31 570 62 85 53

E-mail: [export@descol.nl](mailto:export@descol.nl)

Internet: [www.descol.com](http://www.descol.com)



# Una buena limpieza periódica mantiene su suelo deportivo Pulastic en condiciones óptimas

Un buen mantenimiento del suelo aumenta la higiene y permite que el suelo mantenga su aspecto mate y su rugosidad. Esto favorece la seguridad y unas prestaciones deportivas óptimas. A continuación ofrecemos algunos consejos prácticos sobre la limpieza periódica e intensiva de su suelo deportivo Pulastic. Al dorso se encuentran instrucciones sobre el primer uso del suelo, así como consejos generales sobre el mantenimiento. Estos consejos son específicos para los suelos Pulastic que llevan un revestimiento de suelo deportivo a base de agua.

## La limpieza en seco...



...se hace regularmente con una mopa para polvo con funda sintética (sin materiales que contengan aceite). Un lavado frecuente mejora sus propiedades de atracción del polvo y anti estáticas. Para grandes superficies se recomienda el uso de una mopa tijera. La arena y el polvo funcionan como producto pulidor y hacen que el suelo quede resbaladizo y brillante. Es conveniente limpiar frecuentemente la arena y el polvo aumentan enormemente la vida útil de su suelo Pulastic.

## La limpieza húmeda estándar...



...se hace regularmente fregando. Use un producto detergente con pH neutro (ph 7-8,5) que no deje una película (de cera) y que, si se utiliza una fregadora, haga poca espuma. Para esto Descol tiene su propio producto, Pulastic Eco Clean, que cumple todos estos requisitos y garantiza no producir daños a los suelos deportivos Pulastic. Descol no aceptará ninguna responsabilidad ni obligación en relación con los daños causados por el uso de productos de limpieza distintos a los productos Pulastic originales. El fregado puede ser a mano o mecánico, con una máquina fregadora-aspiradora.



Tras el período inicial de limpieza con Pulastic Start Clean (sigue al dorso), podrá empezar el programa de limpieza húmeda estándar. Las máquinas de fregar pueden estar provistas de cepillos o estropajos suaves (por ejemplo, Scotch Brite- Rojo). Recomendamos usar los estropajos por ambos lados sobre un suelo duro durante unos minutos, para desgastar la superficie abrasiva de los estropajos. El uso de estropajos provocará un mayor desgaste.

Si no se trabaja con una máquina fregadora-aspiradora, es importante eliminar el agua usada para limpiar el suelo inmediatamente después de fregar, para evitar que el polvo se seque.

Es importante comprobar continuamente que no aparezca una película excesivamente jabonosa en el suelo. La formación de una película jabonosa provoca un mayor brillo y una resistencia insuficiente a los resbalones. Una película excesivamente jabonosa puede ser causada por una concentración de jabón demasiado alta en el agua utilizada en la limpieza, unos productos de limpieza incorrectos o el uso de agua demasiado fría (temperatura inferior a 15°C), en la que el jabón no se diluye.

Una película jabonosa se ve fácilmente por las rayas que se forman en la superficie, el aumento del brillo o la disminución del agarre. Debe eliminar la capa jabonosa utilizando el limpiador concentrado como se describe a continuación.

Pulastic Eco Clean debe utilizarse con jabón: proporción de agua de 1: 200 (1 taza) a 1: 400 (media taza). Con una limpieza estándar con una proporción de 1: 200/250 se consigue un suelo suficientemente limpio. Puede intentar reducir la concentración de 1 medida de Pulastic Eco Clean a 300 medidas de agua, incluso 400. La experiencia nos demuestra que cuanto menor es la concentración para obtener un suelo limpio, a largo plazo da los mejores resultados. La concentración óptima depende de la frecuencia de limpieza, el tipo de cepillo o estropajo y la antigüedad del suelo.

Si el resultado de la limpieza no fuera satisfactorio, le recomendamos que deje actuar el líquido limpiador suficiente tiempo para absorber la suciedad. Esto se puede conseguir si no se elimina inmediatamente el líquido limpiador después de fregar, dejándolo que actúe durante unos 10 - 20 minutos. No obstante, asegúrese de que no se seque. Después realice un segundo fregado y elimine el agua sucia.

## La limpieza a fondo...

...puede ser periódica, pero no más de dos veces al año. Una limpieza a fondo en la que haya que limpiar rayas superficiales, manchas rebeldes y una posible película de jabón, puede realizarse cuando el suelo lleve instalado al menos 6 meses. Se recomienda programar esta limpieza por anticipado, por ejemplo, durante las vacaciones estivales o navideñas. La limpieza a fondo puede hacerse a mano o con máquina. Para realizar esta limpieza la máquina puede ir provista de un estropajo de tipo medio (por ejemplo, Scotch Brite - Rojo o Verde).

## La limpieza a fondo se lleva a cabo en 5 etapas:

1. Rociar el suelo con Cif Naturel o un producto de limpieza suave parecido (solo en caso de contaminación importante).
2. Fregar el suelo con abundante líquido y una concentración de limpieza formada por 1 medida de Pulastic Deep Clean y 10 medidas de agua, con un estropajo medio (por ejemplo, Scotch Brite - Verde) y dejar que la solución actúe, pero sin secarse.
3. Pasados unos 10 minutos, volver a fregar el suelo, esta vez eliminando el agua sucia.
4. Aclarar el suelo con agua templada/caliente con Pulastic Eco Clean, 1 tapón por cada 40 litros de agua. Se puede hacer con un cepillo suave..
5. Si quedan pequeñas manchas se pueden limpiar cuidadosamente con un paño (micro-fibra), Cif y abundante agua.